

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE



Univerzální hasicí přístroje pod stálým tlakem nebo s tlakovou patronou. Množství náplně 1-12 kg, určené k hašení požárů třídy A, B i C s uplatněním v průmyslu, dopravě, veřejných prostorách, kancelářích i domácnostech. Snadná manipulace, rychlá a efektivní likvidace případného zahoření, nenáročnost na skladování, ideální výbava osobních i užitkových vozidel, nepostradatelný v domácnosti. Hasicí přístroje od 1 do 4 kg splňují všechny výše uvedené charakteristiky. Pro použití zejména v průmyslu, energetice, důlním hornictví, ale také například v dopravě (silniční i železniční) jsou určeny hasicí přístroje s hmotností hasiva 6 až 12 kg. V sortimentu nechybí ani hasicí přístroj s parametry dle Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb) – požadovaná minimální hasební schopnost 34A 233B C. Výrobky splňují požadavky evropských norem řady EN3. Technické parametry širokého sortimentu práškových

přenosných hasicích přístrojů uvádí následující tabulka:

Typové označení	Hasicí schopnost	Množství náplně	Doba činnosti	Výtlačný prostředek	Provozní teploty
P1B/MP	21B C	1 kg	6 sekund	CO ₂ v tl. patroně (16g)	-20°C ÷ +60°C
P1F/MP	8A 34B C	1 kg	6 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C
P2F/Pro	13A 89B C	2 kg	9 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C
P2F/MM	13A 89B C	2 kg	9 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C
P4F/MP	27A 144B C	4 kg	12 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C
P6F/S	27A 183B C	6 kg	15 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C
P6F/MM	27A 183B C	6 kg	15 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C
P6F/MP	43A 233B C	6 kg	15 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C
P9F/MP	55A 233B C	9 kg	15 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C
P12F/MP	43A 233B C	12 kg	15 sekund	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C



PRÁŠKOVÉ POJÍZDNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

V rafinériích, v těžkém průmyslu a všude tam, kde je třeba hasit požáry olejů najde uplatnění pojízdný hasicí přístroj s náplní 50 kg. Hasicí přístroj P50F je pod stálým tlakem, což znázorňuje manometr, oproti tomu P50 má tlakovou láhev.

Typové označení	Hasicí schopnost	Množství náplně	Výtlačný prostředek	Provozní teploty
P 50	A IIIB C	50 kg	Dusík (N ₂) v tlakové láhvi	-30°C ÷ +60°C
P 50 F	A IIIB C	50 kg	Dusík (N ₂)	-30°C ÷ +60°C

V sortimentu máme společnost i pojízdný HP práškový s hmotností **náplně 25 kg**. Hasicí přístroje splňují požadavky normy EN 1866-1.



Všechny práškové hasicí přístroje, a to jak přenosné, tak pojízdné splňují platnou evropskou směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU.